


PowerOne Stift vertikal | K95568

MEPT - SV 13X13 - M6/10 - P16/1.60/3.50 v - RM2.54



Produkteigenschaften

Sockel	Vierkant 13.0 x 13.0 mm
Höhe gesamt	25.2
Anschluss	Stift M 6, L 8.0 mm
Pinzahl	16
Pindiagonale	1.6
Pinlänge	3.5
Pinanordnung	vollflächig
Raster X	2.54
Raster Y	2.54
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	200 Stück
Gewicht pro Stück	14,53 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
---------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	10 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	6 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	160 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	96 A
Material	



Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	25,20 mm
Höhe über Leiterplatte	21,70 mm
Anschluss	1
Typ	
Gewinde/Durchmesser	6,00
Gewindelänge	8,00 mm
Sockellänge	13,00 mm
Sockelbreite	13,00 mm
Basishöhe	5,70 mm
Pinlänge	3,50 mm
Pindiagonale	1,60 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	2,54 mm
Rastermaß Y	2,54 mm
Anzahl Pins	16

Verarbeitung

Drehmoment	3,90 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	640 N
Einpresskraft max.	4000 N
Einpressgeschwindigkeit min.	100 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,60 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	1,45 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	1,48 mm

