









Maximales Drehmoment bei M6: 3,9Nm	*Maximal torque for M6: 3.9Nm*
Ausführung: EINPRESSTECHNIK	*Design: PRESS FIT*
Bohrbild: B-RM254-ET-a	*Drill pattern: B-RM254-ET-a*
Oberfläche: verzinnt	*Surface: tin plated*
Gewicht: 7,94g	*Weight: 7.94g*
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!	*Blemishes due to electroplating process permitted!*
Technische Änderungen vorbehalten!	*Subject to change without notice!*
Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!	*Is NOT subject to change service!*

WÜRTH ELEKTRONIK ICS

Werkstoff / *material*:
CuZn39Pb3

Maßstab / *scale*: **2 : 1**

Ursprungszg.: *drawing derivation*: **91097**

Freimaßtoleranz: *tolerance*:

Zust. *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
A	Legende angepasst	06.04.18	Haug
A	Zeichnung angepasst	27.03.14	Haug
A	Bohrungstiefe hinzu	13.10.11	Geh
A	Neu	21.04.11	Bau

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	21.04.11	T. Bauer
Gepr. / *auth.*	Walter Geck 2018.04.10 10:35:03 +02'00'	
geän. / *mod.*	06.04.18	W. Geck

Kunden- oder Lieferantennummer: *Customer- or supplier part number:*

Teilenummer: *Supplier part number:* **K96825**

Benennung / *denomination*:

Powerelement Buchse M6

10er, vollflächig, RM2,54

Zeichnungsnummer / *drawing number*:

ICS-96825

Blatt *page* **1**

von *of* **1**

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rigths reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.

Maßangaben in Millimeter
Dimensions in millimeters