


Maximal torque for M4.0: 1.2Nm
Design: PRESS FIT
Drill pattern: B-RM254-ET-a
Surface: tin plated
Bare spots due to electroplating process permitted!
We reserve the right to make technical changes!
Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances	
○					W.Geck 29.11.22		
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3	Gewicht Weight 3.27g
○					Kundenteilenummer Customer part number		RoHS 2015/863 compliant
○					Ursprung Origin	92012	Blattformat Sheet format A4
⊙B01	Gewindeauslauf hinzu	W.Geck	V.Athanasi	25.04.22	Teilenummer Part number	K94787	Maßstab Scale 2:1
⊙A01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	NDF-User	25.05.19	Zeichnungsnummer Drawing number	ICS-94787	Blatt Page 1 / 1
		 Alle Maße in [mm] All measures in [mm] Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung abweicht, ist der deutsche Text gültig Observe protective note ISO 16016 If the translation deviates, the German text is valid		Benennung / Title			
				Powerelement Stift M4 9er, vollflächig, RM2,54			
				Kundenzeichnung Status: Approved / Freigegeben			