



Maximales Drehmoment bei M4.0: 1.2Nm  
 Ausführung: EIMPRESSTECHNIK  
 Bohrbild: B-RM254-ET-b  
 Oberfläche: verzinkt  
 Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Unterliegt NICHT dem Änderungsdienst!

Maximal torque for M4.0: 1.2Nm  
 Design: PRESS FIT  
 Drill pattern: B-RM254-ET-b  
 Surface: tin plated  
 Bare spots due to electroplating process permitted!  
 We reserve the right to make technical changes!  
 Is NOT subject to change service!

Index Index	Änderung Modification	Auftraggeber Initiator	Konstrukteur Designer	Datum Date	Letzter Prüfer Last auditor	Toleranzen / Tolerances
○					M.Brodbeck 16.09.22	
○					Werkstoff Material	CuZn39Pb3
○					Kundenteilenummer Customer part number	Gewicht Weight
○					Ursprung Origin	RoHS 2015/863 compliant
○					Teilenummer Part number	Blattformat Sheet format
ⓈC01	K-Zeichnung geändert	W.Geck	V.Athanasi	25.11.20	K95630	A4
ⓈB01	Datenübernahme in PDM-System	W.Geck	V.Athanasi	25.11.20	Zeichnungsnummer Drawing number	Maßstab Scale
					ICS-95630	2:1
						Blatt Page
						1 / 1



Alle Maße in [mm]  
 All measures in [mm]

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung  
 abweicht, ist der deutsche Text gültig  
 Observe protective note ISO 16016  
 If the translation deviates, the German text is valid

Benennung / Title  
**Powerelement Buchse M4**  
 9er, rundum, RM2,54

Kundenzeichnung      Status: Approved / Freigegeben